

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Kontynuacja budowy DL w Jaworzu - zabudowa poddasza, Holl i WC  
ADRES INWESTYCJI : Budynek DL w Jaworzu, dz. ewid. Nr 144/1, 144/2  
INWESTOR : Gmina Nowy Żmigród  
ADRES INWESTORA : 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Łukasz Adamski, inspektor ds. inwestycji i remontów, Urząd Gminy Nowy Żmigród  
DATA OPRACOWANIA : 08.01.2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.01.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KI analiza indywidualna	Przygotowanie obiektu przed rozpoczęciem robót, zabezpieczenie istniejącego sprzętu, wyposażenia, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji itp. objęcie funkcji kierownika budowy wraz z prowadzeniem dziennika budowy, przygotowanie dokumentacji powykonawczej i uporządkowanie terenu budowy 1	kpl.  kpl.	  1.000	  <b>1.000</b>
2	KI analiza indywidualna	Demontaż czujek systemu ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczenie urządzeń na czas trwania robót oraz ponowny montaż i uruchomienie systemu po wykonanych robotach 1	kpl.  kpl.	  1.000	  <b>1.000</b>
3	KI analiza indywidualna	Poprawienie izolacji z folii paroizolacyjnej oraz uszczelnienie połączeń folii taśmami do mocowania folii paroizolacyjnej 1	kpl.  kpl.	  1.000	  <b>1.000</b>
4	KNR-W 2-02 2006-01  holl WC	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych - płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne GKF 12,5 mm 2*1.7+4*2.24+0.5*0.5*1.15+1.57*1.3-0.13*0.27 1.82*2.8+1.82*1+1.45*2.8+1.45*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  14.653 12.426	  <b>27.079</b>
5	KNR-W 2-02 2005-04  holl WC	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę - płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne GKF 12,5 mm 2*1.7+4*2.24+0.5*0.5*1.15+1.57*1.3-0.13*0.27 1.82*2.8+1.82*1+1.45*2.8+1.45*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  14.653 12.426	  <b>27.079</b>
6	KNR-W 2-02 2008-03 holl	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne GKF 12,5 mm 2.6*2+2*2.24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.680	  <b>9.680</b>
7	KNR-W 2-02 2008-07 holl	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach - płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne GKF 12,5 mm 2.6*2+2*2.24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.680	  <b>9.680</b>
8	NNRNKB 202 2013-04 holl	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> Krotność = 2 1.7*2.6-1.1*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.165	  <b>2.165</b>
9	NNRNKB 202 1134-01 analiza indywidualna	Gruntowanie podłóży farbą gruntującą - powierzchnie poziome  poz.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.079	  <b>27.079</b>
10	NNRNKB 202 1134-02 analiza indywidualna	Gruntowanie podłóży farbą gruntującą - powierzchnie pionowe  poz.7+poz.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.845	  <b>11.845</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>11.845</b>