

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

1.	Piec konwekcyjno parowy ChefTop 7xGN 1/1	1	szt.	<ul style="list-style-type: none"> • Pojemność 7xGN1/1 • System myjący Rotor.KLEAN • Odległość między półkami 67mm • Oświetlenie LED • Zestaw podłączeniowy w komplecie • Okres gwarancji: 24 miesiące • Napięcie – U (V): 400 • Zasilanie: prąd • Linia: ChefTop • Waga – M: 85kg • Wysokość – H: 843 mm • Głębokość – D: 773mm • Szerokość – W: 750mm • Moc elektryczna 9.9 kW
2.	Podstawa do pieca	1	szt.	<ul style="list-style-type: none"> • Okres gwarancji: 24 miesiące • Wysokość - H: 677mm • Głębokość - D: 550mm • Szerokość – W: 740
3.	Zmiękczac wody półautomatyczny	1	szt.	<ul style="list-style-type: none"> • Przeznaczony do zmywarek, pieców konwekcyjno – parowych, ekspresów do kawy oraz kostkarek • Sterowanie półautomatyczne – proces regeneracji inicjowany przez naciśnięcie przycisku regeneracji • Wkład należy regenerować solą nr kat. 820999 • Okres gwarancji: 12 miesięcy • Moc elektryczna 18 kW • Napięcie – U (V): 230 • Wysokość- H: 500mm • Głębokość – D: 420 mm

				<ul style="list-style-type: none"> • Szerokość- W:180 mm
4.	Mikser spiralny z podnoszoną głowicą 33l	1	szt.	<ul style="list-style-type: none"> • Do ciast ciężkich np.: pizza, pierogi • Podnoszona głowica oraz demontowana dzieża • Maksymalna pojemność dzieży do 18 kg (ciasta) • Części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej • Wysokość po otwarciu 102 cm • Kółka w komplecie • Okres gwarancji 12 miesięcy • Napięcie – U (V): 230 • Waga – M: 100 kg • Wysokość- H: 630 mm • Głębokość – D: 690 mm • Szerokość- W:400 mm • Pojemność – V (l): 22 • Moc elektryczna 0,9 kW
5.	Zmywarko wyparzarka, kapturowa, dozownik płynu myjącego, P 6.8 kW, U 400 V	1	szt.	<ul style="list-style-type: none"> • Profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania • Sterowanie elektromechaniczne • Przystosowana do mycia naczyń, tac, akcesoriów kuchennych i pojemników GN 1/1 • Maksymalna wysokość mytego naczynia 320mm • Precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nablyszczającego • Cykl mycia 120s lub 180s • Wydajność koszy na godzinę – 30/h, 24/h • Pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukane (w wybranych wersjach) • Kontrolki temperatury pracy bojlera i komory • 2 pary ramion myjąco – płuczących (górną/dół) • Zużycie wody 2,5l /cykl

				<ul style="list-style-type: none"> • Moc grzałki komory – 3 kW • Moc grzałki bojlera – 6 kW • Kosz 500x500mm • W komplecie 2 kosze: do talerzy, uniwersalny • W komplecie filtr powierzchniowy przedłużający efektywność mycia naczyń • Urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody • W celu ochrony przed osadzeniem się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia • Nóżki regulowane – 46 mm • Wysokość komory wsadowej – 415 mm • Okres gwarancji: 24 miesiące • Długość cyklu pracy: 120/180 s • Moc zainstalowania: 9,8kW • Moc grzałki bojlera: 6kW • Moc grzałki kmory:3 kW • Napięci – U (V): 400 • Materiał wykonania: stal nierdzewna • Wysokość – H: 1500mm • Głębokość – D: 794 mm • Szerokość – W: 690 mm • Moc elektryczna: 6,8 kW
6.	Wózek kelnerski 3-półkowy	1	szt.	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary powierzchni roboczej 800x500mm • Maksymalny obciążenie do 75kg na półkę • Idealne do gastronomii • Umowę kółka z hamulcami • Okres gwarancji: 24 miesiące

				<ul style="list-style-type: none"> • Samodzielny montaż: tak • Materiał wykonania: stal nierdzewna • Wysokość – H: 920 mm • Głębokość – D: 540mm • Szerokość – W: 860mm
7.	Napełniacz z wylewką	1	szt.	<ul style="list-style-type: none"> • Bateria zlewozmywakowa stojąca, 1- otworowa ze spryskiwaczem i wylewką • Otwór do podłączenia $\varnothing = 33\text{-}35\text{mm}$ • Wysięg wylewki 280 mm • Okres gwarancji: 24 miesiące
8.	Zmiękczac do wody automatyczny	1	szt.	<ul style="list-style-type: none"> • Przeznaczony do zmywarek, piecy konwekcyjno – parowych, ekspresów do kawy oraz kostkarek • Maksymalny przepływ wody $\sim 8,33\text{l}/\text{min}$ • Automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody • Proces regeneracji nie blokuje pracy zasilanych urządzeń • Maksymalna temperatura wody do 45°C • Wkład należy regenerować solą tabletkową • Zbiornik na sól o pojemności ok. 10 kg • Zakres napięcia dostarczanego do zasilacza: 100 – 240V, 50/60Hz • Urządzenie może pracować z napięciem 110V • Okres gwarancji: 12 miesięcy • Moc elektryczna: 18kW • Napięcie – U(V): 230 • Wysokość – H: 510mm • Głębokość – D: 360mm • Szerokość – W: 200mm
9.	Stół załadowczy	1	szt.	<ul style="list-style-type: none"> • Stół skręcany • Nogi oraz półka łączone za pomocą śrub • Otwór pod baterię na środku komory o średnicy 33mm

				<ul style="list-style-type: none"> • Stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250mm • Możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz • Okres gwarancji: 24 miesiące • Materiał wykonania: stal nierdzewna • Wysokość – H: 880mm • Głębokość – D: 750mm • Szerokość – W: 800mm
10.	Stół wyładowczy	1	szt.	<ul style="list-style-type: none"> • Okres gwarancji: 24 miesiące • Materiał wykonania: stal nierdzewna • Wysokość – H: 880mm • Głębokość – D: 750mm • Szerokość – W: 800mm
11.	Patelnia elektryczna 64 l Kromet	1	szt.	<ul style="list-style-type: none"> • Materiał wykonania: stal nierdzewna • Konstrukcja zawiasu pod kątem w przedziale od 0 - 90° umożliwia ustawienie misy • Pojemność misy: 64l • Moc całkowita: 9kW • Napięcie zasilania: 400V • Wymiary: 720x800x870mm • Regulacja temperatury: 50-275°C • Powierzchnia misy: 0.40 m² • Wymiary wewnętrzne misy: 63x67x16 cm • Wymiary całkowite: 72x80x87 cm • Przechył misy: ręczny
12.	Stół z półką jezdny 1800x700	1	szt.	<ul style="list-style-type: none"> • Stół skręcany do samodzielnego montażu • Nogi oraz półki łączone za pomocą śrub • Materiał wykonania : stal nierdzewna • Wysokość – H: 850 mm • Głębokość – D: 700 mm • Szerokość – W: 1800 mm

13.	Obieraczka z płuczką 2 x 10 kg	1	szt.	<ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie składa się z zespołu zbiorników, zespołu podstawy, zespołu napędowego, pokrywy, łożyskowania wałków, płuczki i obieraczki. • Długość: 1140 mm • Szerokość – W: 600 mm • Wysokość - H: 1050 mm • Moc całkowita: 0,55 kW • Napięcie: 400V • Wydajność: 300kg/h • Waga: 90 kg • Materiał: stal nierdzewna
14.	Seperator obierzyn	1	szt.	<ul style="list-style-type: none"> • separator służy do zbierania obierzyn powstających w trakcie pracy obieraczki • Wysokość – H: 160 mm • Głębokość – D: 562 mm • Szerokość – W: 315mm • Materiał wykonania: stal nierdzewna
15.	Napęd NMK 110	1	szt.	<ul style="list-style-type: none"> • Potrafi sprostać wszystkim zadaniom związanym z mechaniczną obróbką żywności • Wymiary na nóżkach: 470x260x400mm • Wymiary na stojaku: 730x720x900mm • Masa: 27kg • Moc: 1,1 kW • Zasilanie 3 x 400V • Obroty: 170/min