

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 1212, 1275/1 w Starym Żmigrodzie
ADRES INWESTYCJI : Stary Żmigród, dz. nr ewid. 1212, 1275/1
INWESTOR : Gmina Nowy Żmigród
ADRES INWESTORA : 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Łukasz Adamski, inspektor ds. inwestycji i remontów, Urząd Gminy Nowy Żmigród
DATA OPRACOWANIA : 19.08.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.08.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR-W 2-01 d.1 0203-04 analiza indywidualna	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - częściowe korytowanie drogi, wywóz gruntu w miejsce wskazane przez Zamawiającego 7*3.2*0.25	m ³ m ³	 5.600	 RAZEM 5.600
2	KNNR 6 d.1 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm 7*3.2	m ² m ²	 22.400	 RAZEM 22.400
3	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 130*3+3*2.5	m ² m ²	 397.500	 RAZEM 397.500
4	KNNR 6 d.1 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm poz.3	m ² m ²	 397.500	 RAZEM 397.500
5	KNR 2-31 d.1 1406-03 analiza indywidualna	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych - regulacja wążów teleskopowych o śr. 315 mm z pokrywą żeliwną 4	szt. szt.	 4.000	 RAZEM 4.000
6	KNR AT-03 d.1 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 5.5	m m	 5.500	 RAZEM 5.500
7	KNNR 6 d.1 0308-01 analiza indywidualna	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu śr. 3 cm Krotność = 0.75 130*2.5+3*2.5	m ² m ²	 332.500	 RAZEM 332.500
8	KNNR 6 d.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) poz.7	m ² m ²	 332.500	 RAZEM 332.500
9	KNNR 6 d.1 0204-04	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7 cm - pobocza 130*0.25*2	m ² m ²	 65.000	 RAZEM 65.000