

| Lp. | Podsta- wa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|------------------------------------|--------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | | | Modernizacja drogi gminnej na dz. nr ewid. 1544 w miejscowości Kąty - obok cmentarza | | | |
| d.1 | KNR AT-03 0102-02 | | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 3*1+8*0.5+6*1 | m ² m ² | 13.000 | |
| | | | | | RAZEM | 13.000 |
| 2 | KNR-W 2- 01 0204-02 | | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemno- ści łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0.5 km - poszerzenie 50*1*0.3 | m ³ m ³ | 15.000 | |
| | | | | | RAZEM | 15.000 |
| 3 | KNR 2-31 d.1 0114-01 | | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 50*1 | m ² m ² | 50.000 | |
| | | | | | RAZEM | 50.000 |
| 4 | KNR 2-31 d.1 0114-05 0114-06 | | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za- gęszczeniu 10 cm poz.3 | m ² m ² | 50.000 | |
| | | | | | RAZEM | 50.000 |
| 5 | KNR 2-31 d.1 0103-04 | | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kon- strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 50*3.5+6*2 | m ² m ² | 187.000 | |
| | | | | | RAZEM | 187.000 |
| 6 | KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08 | | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za- gęszczeniu 10 cm 50*3.5 | m ² m ² | 175.000 | |
| | | | | | RAZEM | 175.000 |
| 7 | KNR 2-31 d.1 0311-01 0311-02 | | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwiro- wych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 2 cm 50*3+6*2 | m ² m ² | 162.000 | |
| | | | | | RAZEM | 162.000 |
| 8 | KNR 2-31 d.1 0311-05 0311-06 | | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwiro- wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 50*3+6*6.5 | m ² m ² | 189.000 | |
| | | | | | RAZEM | 189.000 |
| 9 | KNR 2-31 d.1 0204-05 | | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - pobocza 50*2*0.25 | m ² m ² | 25.000 | |
| | | | | | RAZEM | 25.000 |