

**Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla  
OSP Mytarz**

<b>L-P</b>	<b>Wymagania Zamawiającego</b>	<i>Wypełnia Wykonawca wpisując: Parametry lub oferowane rozwiązania. Nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów poprzez wpisanie słowa „spełnia”.</i>
<b>I</b>		
1.	Pojazd spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm),	
2.	Pojazd sprawny technicznie, bezwypadkowy. Wyprodukowany od nowości jako pojazd pożarniczy.	
3.	Silnik wysokoprężny (silnik Diesla) o mocy minimum 210 KM.	
4.	Skrzynia biegów manualna.	
5.	Pojazd musi być wyposażony w wyciągarkę elektryczną o uciążu minimum 6000kg, lina stalowa o długości 30m, sterowana przewodowo lub bezprzewodowo z pilota, umieszczoną z przodu pojazdu.	
6.	Rok produkcji podwozia i zabudowy nie starszy niż 1999.	
7.	Całkowity, udokumentowany przebieg pojazdu nie większy niż 30 000 km.	
8.	Maksymalna wysokość pojazdu - 3,10 m, szerokość – 2,45m, długość – 6,60m.	
<b>II</b>		

1.	Stały napęd pojazdu 4x4 z blokadą mostu przedniego, tylnego, blokadą międzmostową i reduktorem	
2.	Koła na tylnej osi: pojedyncze.	
3.	Kabina wyposażona w oświetlenie wewnętrzne, w tym niezależne dla dowódcy. Nie dopuszcza się kabiny załogowej w zabudowie pożarniczej.	
	Ilość miejsc w kabinie - minimum 9. Ilość drzwi wejściowych - 4.	
4.	Kabina wyposażona w minimum 4 uchwyty na aparaty powietrzne.	
5.	Pojazd wyposażony w instalację elektryczną 24V oraz główny wyłącznik prądu.	
6.	Pojazd musi być wyposażony w 4 halogeny dalekosiężne, umieszczone na przedniej masce.	
7.	Kolor zabudowy - czerwony. Kolor przednich zderzaków oraz przednich i tylnych nadkoli - biały.	
8.	Sygnal pneumatyczny AIRHORN.	
9.	Pojazd musi posiadać złącze powietrzne do przyłącza powietrza utrzymującego stałe ciśnienie w układzie pneumatycznym.	
III		
1.	Pojazd musi posiadać zbiornik na wodę o pojemności minimum 3000 litrów, wykonany z kompozytu, wyposażony w instalację przelewową oraz instalację umożliwiającą grawitacyjne opróżnianie, z falochronami i włazem rewizyjnym.	
2.	Zbiornik na środek pianotwórczy.	
3.	Instalacja tłoczna wyposażona w linię szybkiego natarcia z węzłem wysokociśnieniowym o długości 40m, na zwijadle elektrycznym, zakończona prądownicą. Autopompa o minimalnej wydajności 1600l/min.	

4.	Samochód wyposażony w maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie z najaściami LED, zakres oświetlenia 360 stopni.	
5.	Ogrzewanie postojowe – webasto.	
6.	Aparaty powietrzne - dwie sztuki.	
7.	Czujniki bezruchu – dwie sztuki.	
8.	Radiotelefony – dwie sztuki.	
9.	Wejście na dach zabudowy pożarniczej z tyłu pojazdu po prawej stronie. Dach pojazdu wykonany w formie podestu użytkowego, antypoślizgowy.	
10.	Pojazd musi posiadać układ skrytek w układzie 2+2+1. Oświetlenie LED w przedziale sprzętowym.	
11.	Cena brutto zawarta w ofercie musi uwzględniać koszt Opinii Technicznej CNBOP-PIB.	
12.	Oświetlenie robocze pola pracy w obrębie pojazdu.	
13.	Pojazd musi posiadać sygnalizację świetlną pojazdu uprzywilejowanego (belka świetlna LED, lampy naprzemiennie niebieskie w masce pojazdu z tyłu kołat	
14.	Pojazd musi posiadać sygnalizację dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego (głośnik, modulator, zestaw rozgłoszeniowy).	
15.	Pojazd oznakowany folią refleksyjną, taśmą refleksyjną na masce pojazdu, na każdym boku oraz na tylnej części zabudowy, oznakowanie numerami jednostki, nazwą OSP, herbem gminy.	
16.	Pojazd musi być zarejestrowany jako pojazd specjalny.	

**Uwaga:**

-Wykonawca wypełnia kolumnę „**Propozycje Wykonawcy**”

**Należy wypełnić prawą stronę tabeli wpisując oferowane konkretne parametry, wartości techniczno-użytkowe, opisując zastosowaną wersję rozwiązania. Nie dopuszcza się wypełnienie prawej strony poprzez sam zapis „spełnia”- będzie to skutkowało odrzuceniem oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje bądź zaproponuje wykonanie niezgodne z treścią SWZ, oferta zostanie odrzucona, na podstawie PZP art. 226.**

**UWAGA:**

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie niniejszego dokumentu w formacie .pdf
2. Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.